



### 技术要求

1. 设计压力6.9MPa(1000PSI)
2. 设计温度66° C (150° F)
3. 最低允许温度-10° C (14° F)
4. 工作介质为PH值3-11的水
5. 请按照说明书正确操作
6. 设计变动不另行通知, 请登录公司网站www.firstline.com.cn

24	密封圈	20000318	2	三元乙丙	47.5x3.55
23	净水出口	20002270	2	ABS	
22	预埋环	30200026	2	316不锈钢	
21	密封圈	20000314	1	三元乙丙	36.5x3.55
20	鞍座	20000002	2-3	覆胶	
19	扭带螺栓	20000198	4-6	316不锈钢	M8*90
18	扭带	20000188	2-3	不锈钢-覆胶	
17	管堵	20000073	1	ABS	
16	螺母	20000698	2	ABS	
15	密封圈	20000316	4	三元乙丙	23.6x2.65
14	适配器	20002250	2	ABS	
13	垫片	20000020	2-10	ABS	
12	密封圈	20000314	4	三元乙丙	36.5x3.55
11	止推环	20000420	1	ABS	
10	密封圈	20000318	4	三元乙丙	47.5x3.55
9	挡圈	20000383	2	304不锈钢	
8	原液水口	20000425	2	2507不锈钢	
7	密封圈	20001074	2	三元乙丙	187x7
6	分体密封板	20001183	2	ABS	
5	支撑板	20000403	2	铝合金	
4	挡块	20000008 09	10	316L不锈钢	
3	弹簧垫片	20000197	6	304不锈钢	
2	挡块螺栓	20000196	6	304不锈钢	M8x20
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢	白色涂装
序号	名称	代号	数量	材料	备注

装膜数量	代号	L (MM)	S (MM)	膜壳近似重量 (KG)
1	F80100E-1	1582	580	55
2	F80100E-2	2598	1350	69
3	F80100E-3	3614	2080	83
4	F80100E-4	4630	1600x2	98
5	F80100E-5	5646	2000x2	107
6	F80100E-6	6662	2360x2	122
7	F80100E-7	7678	2860x2	137
8	F80100E-8	8694	3370x2	152

## 哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司

<b>First Line</b>	设计日期	名称 <b>F80-1000E型膜壳</b>
	审核日期	
	设计日期	图号 <b>F80-100-E-00-01</b>
	审核日期	
	批准日期	单位 <b>mm</b> 版次 <b>2023</b>