



### 技术要求

1. 设计压力6.9MPa(1000PSI)
2. 设计温度66° C (150° F)
3. 最低允许温度-10° C (14° F)
4. 工作介质为PH值3-11的水
5. 请按照说明书正确操作
6. 设计变动不另行通知, 请登录公司网站WWW.firstline.com.cn

装膜规格	代号	L (MM)	S (MM)	膜壳近似重量 (KG)
2540	F25100E-1	1106	700	5.3
2521	F25100E-2	623	400	3.8
2514	F25100E-3	445	200	3

8	挡片	20000016	4	316L 不锈钢	含螺栓
7	捆带	20000195	2	不锈钢-塑胶	
6	捆带螺栓	20000206	4	304 不锈钢	M6*60
5	鞍座	20000004	2	塑胶	
4	密封圈	20000320	4	三元乙丙	19*2.65
3	密封圈	20000327	2	三元乙丙	56*3.55
2	端板	20000041	2	2507 不锈钢	
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢	白色涂装
序号	名称	代号	数量	材料	备注

### 哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司

**First Line**

设计日期	名称	
审核日期	F25-1000E型膜壳-挡片式	
设计日期	图号	
审核日期	F25-100-E-00-01	
批准日期	单位	版次
	mm	2023